	Thund	lerbird	2.0X
--	-------	---------	-------------

Nota: se utilizzi una versione precedente di Thunderbird, ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento alla versione **2***.***0***.*

configurazione posta

- Apri Thunderbird, quindi seleziona **Strumenti > Impostazioni account**.
- Fai clic su Aggiungi account.
- Seleziona il pulsante di opzione **Account di posta** quindi fai clic su **Avanti**.Viene visualizzata la schermata **Identità**.
- Inserisci il tuo nome completo (es: Mario Rossi) nel campo Nome. Inserisci l'indirizzo di posta elettronica completo (nomeutente@unitn.it) nel campo Indirizzo email, quindi fai clic su Avanti.
- Seleziona IMAP come tipo di server di posta in ingresso utilizzato. Inserisci imap.unitn.it nel campo Server in ingresso.
- Nella casella Server in uscita inserisci smtpout1.unitn.it quindi fai clic su Avanti.

Creazione nuovo account
Informazioni sul server
Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato.
© <u>P</u> OP . © IMAP
Inserire il nome del server in ingresso (ad esempio: mail.mozillaitalia.org)
Server in ingresso: imap.unitn.it
Inserire il nome del server in uscita (SMTP) (ad esempio, "smtp.mozillaitalia.org").
Server in <u>u</u> scita: smtpout1.unitn.it
< <u>I</u> ndietro <u>Avanti</u> Annulla

• Inserisci il tuo nome utente nei campi Nome utente posta in entrata e Nome utente in uscita, quindi fai clic su Avanti.

Creazione nuovo account	×
Nomi utente	
Inserire il nome utente per la posta in entrata comunicato dal proprio fornitore di posta (ad esempio, "mrossi")	
Nome utente posta in entrata: nome.cognome	
Inserire il nome utente per la posta in uscita comunicato dal proprio fornitore di posta (generalmente uguale a quello per la posta in entrata)	
Nome utente in uscita nome.cognome	
< <u>I</u> ndietro <u>Avanti</u> Annulla	3

- Inserisci un nome per il tuo account email (es UNITN) nel campo Nome account, quindi fai clic su Avanti.
- Verifica i dati del tuo account nella finestra di dialogo, quindi fai clic su **Fine**.
- Seleziona Impostazioni server nell'elenco delle cartelle relative al nuovo account.
- Nella sezione Impostazioni di sicurezza tra le opzioni Usare un collegamento sicuro, seleziona SSL.
- Nel campo **Porta** verifica il valore **993**.

Impostazioni account	<u>×</u>
 Cartelle locali Spazio su disco Posta indesiderata UNITN Impostazioni server Cartelle e copie Composizione ed indirizzi Non in linea e spazio su disco Posta indesiderata Ricevute di ritorno Sicurezza Server in uscita (SMTP) 	Impostazioni Server Tipo di Server: Server posta IMAP Nome §erver: imap.unitn.it Porta: 993 Predefinito: 993 Ngme utente: nome.cognome Impostazioni di sicurezza Usare un collegamento sicuro: Impostazioni di sicurezza Usare un collegamento sicuro: Mai TLS, se disponibile TLS SSS Uga autenticazione cifrata Impostazioni Server Impostazioni Server Impostazioni Server Controlla nuovi messaggi all'avvio Impostazioni Server Controlla nuovi messaggi ogni 10 minuti Quando si elimina un messaggio: Spostalo nel cestino Impostazioni all'uscita All'uscita pulisci la Posta in Arrivo ("Expunge") Avanzate Avanzate Cartella locale: C:\Documents and Settings\giosue.pacifico\Dati applicazioni\Thunderbird\Profiles\7b42 Sfoglia
Aggiungi account	
Imposta come prede <u>f</u> inito	
Elimina account	
	OK Annulla

- Nell'elenco delle cartelle fai clic su Server posta in uscita (SMTP).
- Seleziona la voce smtpout1.unitn.it (Predefinito), quindi fai clic su **Modifica**. Viene visualizzata la finestra **Server SMTP**.
- Inserisci **UNITN** nel campo **Descrizione** e nel campo **Porta** imposta il valore **587**.
- Tra i pulsanti di opzione della sezione **Sicurezza ed autenticazione** seleziona **TLS**, quindi fai clic su OK.

Se	rver SMTP		×
	– Impostazioni —		ר
	<u>D</u> escrizione:	UNITN	
	Nome <u>s</u> erver:	smtpout1.unitn.it	
	<u>P</u> orta:	587 Predefinito: 25	
		heeling and a second seco	
	 Sicurezza ed au 	itenticazione	٦.
	🛛 🗹 Utilizza nor	ne utente e password	
	No <u>m</u> e uter	ite: nome.cognome	
	Utilizza conness	sione sicura (SSL):	
	© <u>N</u> o	O TLS, se disponibile 💽 TLS O SSL	
		OK Annulla	

- Per impostare un server SMTP di scorta seleziona Aggiungi. Viene visualizzata la finestra **Server SMTP**.
- Inserisci UNITN 2 nel campo Descrizione, nel campo Nome server smtpout2.unitn.it e nel campo Porta imposta il valore 587.
- Nella sezione Sicurezza ed autenticazione seleziona la casella di controllo Utilizza nome utente e password e inserisci il tuo nome utente.
- Tra i pulsanti di opzione della sezione seleziona **TLS**, quindi fai clic su OK.

Se	erver SMTP		x
	– Impostazioni –		h
	Descrizione:	UNITN 2	
	Nome <u>s</u> erver:	smtpout2.unitn.it	
	<u>P</u> orta:	587 Predefinito: 25	
	- Sicurezza ed au	itenticazione	ן
	No <u>m</u> e uter	nte: nome.cognome	
	Utilizza connes: O <u>N</u> o	sione sicura (SSL): O TLS, se disponibile	
		OK Annulla	

• Fai clic su OK per salvare le modifiche e uscire dalla finestra di dialogo Impostazioni account.

configurazione rubrica

Dalla rubrica File→Nuovo→Rubrica remota LDAP impostare :

3	Proprietà rubrica remota	×
Generale Non in	linea Avanzate	_
N <u>o</u> me:	amm-unitn01.unitn.it	
Nome <u>h</u> ost:	amm-unitn01.unitn.it	
Dominio <u>b</u> ase:	DC=unitn,DC=it Trova	
Numero <u>p</u> orta:	3269	
<u>D</u> N associato:	mario.rossi@unitn.it	
☑ <u>U</u> tilizza conn	essione sicura (SSL)	
	😢 Annulla 🛛 斗 OK	
3	Proprietà rubrica remota	×
Generale Non in	Proprietà rubrica remota linea Avanzate	×
Generale Non in <u>N</u> on visualizzare	Proprietà rubrica remota linea Avanzate e più di 100 risultati	×
Generale Non in <u>N</u> on visualizzare <u>C</u> ampo di ricero	Proprietà rubrica remota linea Avanzate e più di 100 risultati :a: O Un livello © Tutti i sottolivelli	×
Generale Non in <u>N</u> on visualizzare <u>C</u> ampo di ricerc <u>F</u> iltro di ricerca:	Proprietà rubrica remota linea Avanzate e più di 100 risultati :a: O Un livello Intri i sottolivelli (objectclass=person)	
Generale Non in <u>N</u> on visualizzare <u>C</u> ampo di ricerce <u>F</u> iltro di ricerca:	Proprietà rubrica remota linea Avanzate e più di 100 risultati :a: O Un livello I titi i sottolivelli (objectclass=person)	
Generale Non in <u>N</u> on visualizzare <u>C</u> ampo di ricerc <u>F</u> iltro di ricerca:	Proprietà rubrica remota linea Avanzate e più di 100 risultati :a: O Un livello Itti i sottolivelli (objectclass=person)	
Generale Non in <u>N</u> on visualizzare <u>C</u> ampo di ricerco <u>F</u> iltro di ricerca:	Proprietà rubrica remota linea Avanzate e più di 100 risultati :a: O Un livello O Tutti i sottolivelli (objectclass=person)	
Generale Non in <u>N</u> on visualizzare <u>C</u> ampo di ricerce <u>F</u> iltro di ricerca:	Inea Avanzate e più di 100 risultati :a: • Un livello • Tutti i sottolivelli (objectclass=person)	

il filtro potrebbe anche essere

(|(objectCategory=person)(objectCategory=group)(objectClass=contact))

Configurazione Shared Mailbox

Per accedere alle shared MailBox da Thunderbird, si deve creare un nuovo account e impostare come nome utente :

VostroNome@unitn.it/NomeShared e la vostra password di LDAP

In dettaglio :

New Account Setup

In order to receive messages, you first need to set up a Mail or Newsgroup account.

This Wizard will collect the information necessary to set up a Mail or Newsgroup account. If you do not know the information requested please contact your System Administrator or Internet Service Provider.

Select the type of account you would like to set up:

- Email account
- Unix Mailspool (Movemail)
- O RSS News & Blogs
- 🔘 Gmail
- Newsgroup account



<u>N</u>ext

dentity
Each account has an identity, which is the information that identifies you to others when they receive your messages.
Enter the name you would like to appear in the "From" field of your outgoing messages (for example, "John Smith").
Your Name: NomeShared@unitn.it
email to you (for example, "user@example.net"). <u>E</u> mail Address: NomeShared@unitn.it
Cancel <u>B</u> ack <u>N</u> ext

. . .

. . .

~

Server information
Select the type of incoming server you are using.
Enter the name of your incoming server (for example, "mail.example.net").
Incoming <u>S</u> erver: imap.unitn.it
Your existing outgoing server (SMTP), "smtpout1.unitn.it", will be used. You can modify outgoing server settings by choosing Account Settings from the Tools menu.
Cancel <u>B</u> ack <u>N</u> ext

User Names
Enter the incoming user name given to you by your email provider (for example, "jsmith").
Incoming User Name: VostroNome@unitn.it/NomeShared
Your existing outgoing (SMTP) username, "NomeShared", will be used. You can modify outgoing server settings by choosing Account Settings from the Tools menu.
Cancel <u>B</u> ack <u>N</u> ext

Account Name		
Enter the name b example, "Work A	y which you would like to re .ccount", "Home Account" o	fer to this account (for r "News Account").
<u>A</u> ccount Name:	NomeShared@unitn.it	
	Cancel	Back Next



NomeShared@unitn.it	Server Settings	
-Server Settings		
Copies & Folders	Server Type: IMAP Mail Server	
Composition & Addressing Offline & Disk Space	Server Name: imap.unitn.it Port: 933 Default: 993	
Junk Settings Return Receipts	User <u>N</u> ame: VostroNome@unitn.it/No	
□ Local Folders	Security Settings	
Disk Space	Use secure connection:	
Junk Settings	○ <u>N</u> ever ○ TLS, if <u>a</u> vailable ○ <u>T</u> LS ● SSL	
Outgoing Server (SMTP)	Use secure authent <u>i</u> cation	
	Server Settings	
	<u>Check for new messages at startup</u>	
	Check for new messages every 10 minutes	
	When I delete a message: Move it to the Trash folder	
	Clean up ("Expunge") Inbox on Exit	
	□ Empty Trash on E <u>x</u> it Ad <u>v</u> anced	
	Local directory:	
	/home/filippo/.mozilla-thunderbird/tq0jvr7l.default/ImapMail/imap.u	
Add Account		
Set as De <u>f</u> ault		
<u>R</u> emove Account		
	Cancel 🗸 OK	

From: https://wiki.unitn.it/ - **Wiki UniTn**

Permanent link: https://wiki.unitn.it/pub:mail:t-imap

Last update: 2009/02/05 13:25

×